Atualizações v5.61 e v6.61

IMPLEMENTAÇÃO:

- Novo procedimento para silenciar a sirene sem fio.
  Agora a central aceita partições zeradas para a sirene sem fio e transmite uma mensagem RF de configuração para o modulo

- Novos comandos RF para suporte ao SmartTeclado RF.

- Mensagem de teste periódico programado
  Além do intervalo de mensagem de teste configurado na aba Contact-ID, agora é possível agendar o auto teste na aba AGENDAMENTO com definições de hora e data.

- Tempo de entrada e saída por partição.
  Agora cada partição possui seu tempo de entrada e saída, configurados na aba PARTIÇÕES.

- Alerta de zona aberta e restauro.
  Agora o painel gera eventos de todas as zonas abertas (1141) ao ativar o sistema e envia eventos de restauro (3141) ao fechar a zona após o arme.

ALTERAÇÕES NO SOFTWARE:

- Excluído protocolo Contact-ID de comunicação genérica.

- Excluído rotinas de atendimento e programação DTMF.
  Agora a interface DTMF é utilizada apenas para conexão ao servidor de monitoramento.

- Excluído parâmetros de configuração que pertenciam a aba TELEFONE.

- Excluído parâmetros de configuração que pertenciam a aba SMS.
  Mantido rotinas de recebimento e respostas de comandos através de SMS

Empresa certificada na Norma.ISO9001

SUPORTE TÉCNICO
(11) 9 7124-9783
(11) 4712-7622
suporte@vetti.com
São Roque - SP | Brasil
www.vetti.com
@vettitecnologia
Desenvolvido e Produzido no Brasil

(11) 4712-7978
www.vetti.com
Rua Joaquim Justo da Silva, 237
CEP: 18135-165- Villaça - São Roque/SP